

# Reinigungsanlagen für Fleischhaken

## Cleaning machines for slaughtering hooks



### High pressure cleaning machine HDW **Compact** for euro, cattle and birail hooks

Cleaning capacity up to 300 hooks/h, even with particularly heavy soiling. This unit is characterized by its compact design combined with excellent cleaning performance. Even bristle residues and labels are no problem for this unit.

#### Equipment:


- Fully automatic control by PLC from SIEMENS
- Operation via comfortable touch panel and optimal menu guidance (SIEMENS TP700)
- Weekly timer incl. automatic change from alkaline to acidic detergent additive
- Throughput speed of the hooks can be adjusted steplessly = exact adaptation to the actual hook requirement
- Individual adjustment possibility of the detergent dosage
- Continuous temperature control
- Good heating performance
- Full insulation
- Convenient maintenance due to lateral maintenance openings and filter drawers
- Downstream hook shower with InlineJet. It can be individually adjusted and operated with cold or hot water.

### Hochdruck-Reinigungsanlage HDW **Kompakt** für Euro-, Rinder- und Birail-Haken

Reinigungsleistung bis zu 300 Haken/h, auch bei besonders starken Verschmutzungen. Diese Anlage zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise bei gleichzeitig hervorragender Reinigungsleistung aus. Selbst Borstenreste und Etiketten sind für diese Anlage kein Problem.

#### Ausstattung:

- Vollautomatische Steuerung durch SPS von SIEMENS
- Bedienung mittels komfortablem Touch Panel und optimaler Menüführung (SIEMENS TP700)
- Wochentimer inkl. automatischem Wechsel von alkalischem auf sauren Reinigungsmittelzusatz
- Durchfördergeschwindigkeit der Haken kann stufenlos eingestellt werden = exakte Anpassung an den tatsächlichen Hakenbedarf
- Individuelle Einstellmöglichkeit der Reinigungsmitteldosierung
- Kontinuierliche Temperaturführung
- Gute Heizleistung
- Vollisolierung
- Komfortable Wartung durch seitliche Wartungsöffnungen und Filterschubladen
- Nachgeschaltete Hakendusche mit InlineJet. Sie kann individuell eingestellt und mit Kalt- oder Heißwasser betrieben werden.



	X	Z	Y	Art.-Nr.
300 Haken/h	885 mm	2.900 mm	2.000 mm	5300 1125